

- Industry 4.0 Calibre Computerizado Tablet MICS pantalla táctil color 2.4"
- Patentes US10184772, UA111194, UA112361, UA121681, UA2022205040
- Funciones: Gráficos on-line, Escala analógica, pasa/No Pasa, Max/Min, Fórmula, Temporizador, corrección lineal, corrección temperatura
- Measuring HUB: Conexión wireless con dispositivos MICROTECH, Sincronización, Modo 2D, Gráficos 2D, Modo Prueba, Compensación
- Construido en aluminio con sistema de guías de precisión.
- Memoria manager: 2000 valores, sistema de carpetas, modo estadístico, transferencia de memoria de datos
- Módulo de control E- Fuerza entre 1-20N, modo auto Fuerza. Indicador color
- Transmisión de datos WIRELESS larga distancia a la aplicación GratisMICROTECH SPC app para Windows, Android, iOS
- Transmisión de datos WIRELESS HID & USB HID WIRELESS a cualquier dispositivo S HID CONNECTION Windows, Linux, Android, macOS app como teclado virtual USB HID
- Incluye certificado de calibración(ISO17025 (Ilac MRA))



Unidad HUB  
Conexión entre dispositivos MICROTECH

Item No	Rango		Resolución	Patas	Precisión	Peso	Conexión HUB	Escala analógica	Gráficos on-line	Preset	Pasa / No pasa	Max/Min	Fórmula	Temporizador	Corrección Temperatura	Corrección lineal	Fecha calibración	Estado conexión	Batería recargable	Memoria	Wireless	USB	Pantalla color	
	mm	inch																						mm
142411442	0-1000	0-40'	0,01	400	±40	10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
142415442	0-1500	0-60"		400	±50	11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
142115182				800	±85	12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
142120132	0-2000	0-80"		300	±60	17,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
142120152				500	±85	18,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
142120102	0-2500	0-100"		1000	±120	19,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
142125132				300	±90	20,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
142125152	0-3000	0-120"		500	±105	20,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
142125102				1000	±140	21,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
142130132	0-3500	0-140"		300	±100	24,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
142130152				500	±110	24,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
142130102	0-3500	0-140"		1000	±160	25,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
142135132				300	±120	26,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
142135152	0-3500	0-140"		500	±160	27,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
142135102				1000	±240	28,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>CALIBRE COMPUTERIZADO-TABLET LIGERO PATAS LARGAS</b>																								
142411443	0-1000	0-40'	0,01	400	±40	5.4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
142415443	0-1500	0-60"		400	±50	6.6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
142115183				800	±85	7.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Sistema carpetass / 2000 val  
largo alcance / HID  
USB HID / Update  
Pantalla táctil 2.4"

### ACCESORIOS OPCIONALES



ACCESORIOS PARA TRANSMISION DE DATOS

Patas especiales bajo demanda

DOWNLOAD APP

